

FICHA TÉCNICA



Legnolam

DESCRIPCIÓN

Los tableros SUPER MATTE LEGNOLAM están fabricados en su interior con MDF. En la cara frontal se tiene el efecto de superficie ultra mate por medio de una laca a base de acrilato curable por UV acabado nivel brillo $<1.5 < 5.0$ (mate).

Este panel cuenta con una protección anti-huellas y resistencia al rayado, permitiendo a los diseñadores tener una nueva variante de material con un toque sedoso y de aspecto elegante.



ESPECIFICACIONES

FORMATO [m]	ESPESOR mm	RESISTENCIA AL RAYADO	RESISTENCIA AL IMPACTO	FLEXIÓN	ESPESOR DE LAQUEADO	RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN	NIVEL DE BRILLO
1.22 x 2.80	18	Grado 5	1.39 N/mm ²	0.51	± 0.17 mm = 170 micras	400 clase 3A	$\leq 1.5 \leq 5.0$

Fuerza de adhesión de LACA (corte transversal): 0% de DESPRENDIMIENTO (EN ISO 2409: 2013)

VENTAJAS GENERALES

- ✓ Panel libre de disolventes.
- ✓ AUTO-REGENERATIVO "Reparabilidad térmica de microarañazos superficiales"
- ✓ Superficie sedosa mate, que otorga mayor calidez.
- ✓ Reflectancia mínima de la luz.
- ✓ Anti-huella
- ✓ Limpieza rápida, superficie duradera.
- ✓ Resistencia al impacto de golpes y rayado.
- ✓ Materiales de calidad y duraderos para ambientes exigentes.

RECOMENDACIONES

- Para cortes en escuadradora, se recomienda utilizar una sierra trapecial de 96 dientes debidamente afilada.
- Para la limpieza de los tableros evite usar toallas de papel, cepillos o paños abrasivos. Limpie con una tela de microfibra húmeda y con un jabón suave de ser necesario.
- No exponer los tableros directamente al sol ó la lluvia.
- En la etapa de dimensionamiento del tablero, se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías respiratorias y vista.

USOS Y APLICACIONES

- Toque elegante e innovador con efecto sedoso al tacto para cocinas, baños, closets, puertas, oficinas, u otros productos de diseño de interiores.